

高防汚性アルミニウム塗装板

ALmitas⁺ Coat クリーン

特許登録

塗膜構造概観

高防汚性塗膜
(非フッ素、カラー・クリヤー)

下塗り塗膜

化成処理皮膜

アルミニウムおよび
アルミニウム合金板

裏面塗膜

化成処理皮膜

汚れにくく、また汚れの落ちやすい高品質な高防汚性アルミニウム塗装板です。

特 長

1 高防汚性が必要とされる製品に最適で、汚れが落ちやすい材料です。


(防汚Ⅰ種認定*)

2 塗膜に親水性を付与し、高い防汚性を持たせました。

*土木用防汚材料Ⅰ種→国土交通省管轄の(財)土木研究センターが認定する、『一般の屋外土木構造物および付帯設備に用いた場合に、汚れにくく、また汚れが激しい場合も清掃によって汚れを容易に落とすことができ、初期に近いきれいな状態を維持することが可能な材料』です。



性 能

塗膜性能評価結果 (試験後の外観)

	クリーン 防汚Ⅰ種 (合格)	一般カラーアルミ 防汚Ⅰ種 (不合格)
防汚性		
—△L*	○	×

*—△L で 7 以内が合格

大気暴露試験結果

クリーン		一般カラーアルミ	
			
初期 18ヶ月後		初期 14ヶ月後	

用 途

浴室天井パネル
バン車
看板
内外装建材パネル
防音壁、標識
ユニットバス壁



浴室天井パネル



看板